



Design: Eduardo Souto de Moura

Aplice de parede de luz indireta com um estreito feixe de luz direta.

Corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climatéricas adversas.

Difusor em acrílico antirreflexo.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP22 | 230Vac | 50/60Hz

**4000K**

**Fonte de Luz**      **Luminária**


<b>Potência</b>	<b>58W</b>	<b>68,2W</b>
-----------------	------------	--------------

<b>Fluxo</b>	<b>8405lm</b>	<b>6000lm</b>
--------------	---------------	---------------

<b>Eficiência</b>	<b>145lm/W</b>	<b>57lm/W</b>
-------------------	----------------	---------------

<b>LOR</b>	-	<b>71%</b>
------------	---	------------

<b>UGR</b>	-	-
------------	---	---



**Ângulo de abertura**  
**Diffuse**

**Aplicação**

**Peso**  
**1,5Kg**

mm

**Acabamentos**

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

