Esquadro

18W / 1360lm / 4000K / DALI / Diffuse / 250x200x60mm

11726

Design: O/M
Aplique de parede de luz indireta com corpo em aço com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climatéricas adversas.
Difusor em acrílico antirreflexo.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**18W**	**22W**
Fluxo	**1650lm**	**1360lm**
Eficiência	**92lm/W**	**56lm/W**
LOR	**-**	**82%**
UGR	**-**	**-**



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
1,5Kg

mm

Acabamentos

- **.01** Branco / RAL 9010
- **.02** Preto / RAL 9005
- **.03** Cinzento / RAL 9006

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com



This page was generated on 2025-12-19. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419