Esquadro

18W / 820lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 261x251x73mm

11735

Design: O/M
Aplique de parede de luz indireta com corpo em aço com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climatéricas adversas.
Difusor em acrílico antirreflexo.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP65 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**18W**	**22W**
Fluxo	**1310lm**	**820lm**
Eficiência	**73lm/W**	**37lm/W**
LOR	**-**	**63%**
UGR	**-**	**-**



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
2,7Kg

mm

Acabamentos

- **.01** Branco / RAL 9010
- **.02** Preto / RAL 9005
- **.03** Cinzento / RAL 9006
- **.34** Corten



This page was generated on 2025-12-15. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419