



## One Asymmetric

4,5W / 530lm / 4000K / DALI / Asymmetric /  
ø85mm

60176



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.  
Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.  
Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

**Fonte de Luz** Luminária


**Potência** 4,5W 5,8W

**Fluxo** 620lm 530lm

**Eficiência** 138lm/W 92lm/W

**LOR** - 85%

**UGR** - -



Ângulo de abertura  
Asymmetric

Aplicação

Peso  
0,39Kg

mm

Ø 75 (trim version)

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

59014 Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)

150x91x20mm

59038 Acessório para tetos de 10-40mm (teto acústico)

156x100x78mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo 4053560100L

