

9,8W / 1220lm / 4000K / DALI / Flood 59° /
ø85mm

60267



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projeto saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 90° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / Driver incluído.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	9,8W	12,3W
Fluxo	1360lm	1220lm
Eficiência	139lm/W	100lm/W
LOR	-	90%
Condição de funcionamento	-	230Vac



Ângulo de abertura
Flood 59°

Aplicação

Peso
0,64Kg



Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560247H