O/M



Onit

Recessed

10W / 720Im / 2700K / On/Off / Medium 28° / ø45mm

60293

Design: O/M

Projetor de encastrar ajustável com corpo em

O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical.

Sistema de encastre fácil, através de molas de fixação.


Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis após a instalação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





● 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	10W	12,5W
Fluxo	955lm	720lm
Eficiência	96lm/W	58lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<16




Ângulo de abertura Medium 28°

Aplicação



Peso

mm	/
<u> mm</u>	ZZ/ 194XZC



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Opcional

59016 Refrator elíptico

Ø39x0.5mm 59017 Difusor Soft

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45×72

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560245H