

Beam IP54

2,2W / 185lm / 3000K / On/Off / Spot 14° / ø75mm

60406




Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / fonte de alimentação. IP54 | 230Vac | 50/60Hz



● 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	2,2W	2,8W
Fluxo	215lm	185lm
Eficiência	98lm/W	66lm/W



Ângulo de abertura Spot 14°

Aplicação



Peso 0,38Kg




LOR

UGR

@ 070 (trim version)

86%

<10



Acabamentos

O .04 Branco Mate

• .05 Preto Mate

Opcional

59063 Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)

176×17mm

59064 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

176×19,5mm

59065 Acessório de encastrar flush (teto 25mm)

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de $materia is, por \ favor, \ contacte: support@om-light.com\\$

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 4053560280