

4,5W / 280lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
ø75mm

60411



Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Acessórios de encastramento para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		4,5W	5,8W
Fluxo		520lm	280lm
Eficiência		116lm/W	49lm/W
LOR		-	54%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura
Diffuse


Aplicação



Peso
0,38Kg



Ø70 (trim version)



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

- 59063** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)
176x17mm
- 59064** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)
176x19,5mm
- 59065** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)
176x29,5mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560257L