



33W / 3400lm / 3000K / DALI / Flood 64° / 2933mm

60491

Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach GmbH Luminária de encastrar com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100%

Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.


Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz









Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010 • .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

51027 Acessório de encastrar

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com



10 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	33W	38,8W
Fluxo	4200lm	3400lm
Eficiência	127lm/W	88lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<13



