



inFinIt Pendant direct/indirect

17+35W / 1800+1700lm / 4000K / DALI /
Flood 64° / batwing / 1480mm

60540

Disponibilidade do produto mediante solicitação



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária suspensa direta e indireta com corpo em perfil de alumínio em acabamento mate.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate.
Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Luz indireta: lentes com efeito batwing protegidas por um difusor em policarbonato transparente.

Acessórios de suspensão fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

17+35W

20+40W

Fluxo

2250+2150lm

1800+1700lm

Eficiência

85lm/W

57lm/W

LOR


-

80%

UGR

-

<13



Ângulo de abertura
Flood 64° /
batwing

Aplicação



Peso
5,2Kg

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

59054 Acessório de suspensão direto/indireto

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

