



## inFinIt Pendant direct/indirect

33+70W / 3600+3400lm / 4000K / DALI /  
Flood 64° / batwing / 2920mm

60544

Disponibilidade do produto mediante solicitação



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária suspensa direta e indireta com corpo em perfil de alumínio em acabamento mate.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate.  
Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Luz indireta: lentes com efeito batwing protegidas por um difusor em policarbonato transparente.


Acessórios de suspensão fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	33+70W	39+80W	
Fluxo	4500+4300lm	3600+3400lm	
Eficiência	85lm/W	58lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<13	



Ângulo de abertura  
Flood 64° /  
batwing



Peso  
10,2Kg

### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

### Obrigatório

- 59054 Acessório de suspensão direto/indireto
- 56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

