



23W\* / 2400lm\* / 2200K-5000K / DALI / Wide flood 76° / 1205mm

60547

Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach GmbH Luminária de encastrar com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.


Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	23W*	27,3W*
Fluxo	3000lm*	2400lm*
Eficiência	134lm/W	88lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19



Ângulo de abertura Wide flood 76° Aplicação Peso

Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010 • .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

51027 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com



