



## inFinIt Recessed

56W\* / 6000lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Wide flood 76° / 2933mm

60553

Disponibilidade do produto mediante solicitação



Design: OM + Bartenbach GmbH


Luminária de encastrar com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Ângulo de abertura  
Wide flood 76°



Peso  
4,7Kg

2200K-5000K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

56W\*

65,9W\*

Fluxo

7500lm\*

6000lm\*

Eficiência

134lm/W

91lm/W

LOR

80%

UGR

<19

mm

47x2923

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

51027 Acessório de encastrar



A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com