



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



**2700K**

**Fonte de Luz** **Luminária**


**Potência** **64W** **75,3W**

**Fluxo** **6400lm** **2900lm**

**Eficiência** **100lm/W** **39lm/W**

**LOR** **-** **45%**

**UGR** **-** **-**



**Ângulo de abertura**  
**Wallwasher**



**Peso**  
**2,5Kg**

**mm**

**47x2405**

**Acabamentos**

- .01 Branco / RAL 9010**
- .02 Preto / RAL 9005**
- .10 Alumínio anodizado**

**Obrigatório**

**51027 Acessório de encastrar**

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

