



## Uw Surface/Pendant

64W / 2900lm / 2700K / On/Off /  
Wallwasher / 2411mm

60582



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Fonte de Luz Luminária


Potência 64W 75,3W

Fluxo 6400lm 2900lm

Eficiência 100lm/W 39lm/W

LOR - 45%

UGR - -



Ângulo de abertura Wallwasher



Peso  
2,5Kg

mm

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

54036 Acessório de suspensão

54034 Base transparente

ø60x35mm

