

## Uw Surface/Pendant

64W / 2900lm / 2700K / DALI / Wallwasher / 2411mm

60585



Design: OM + Bartenbach GmbH Luminária saliente ou suspensa com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.


Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	64W	75,3W
Fluxo	6400lm	2900lm
Eficiência	100lm/W	39lm/W
LOR	-	45%
UGR	-	-



Ângulo de abertura Wallwasher Aplicação Peso

mm

2411

Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005 .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

54036 Acessório de suspensão 56051 Base transparente DALI ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com