



Uw Surface/Pendant

16W* / 790lm* / 2200K-5000K / DALI / Wallwasher / 1211mm

60601

Design: OM + Bartenbach GmbH Luminária saliente ou suspensa com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.


Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação encomendados separadamente. 22000-5000K tunable white.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz








2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	16W*	19,5W*
Fluxo	1720lm*	790lm*
Eficiência	108lm/W	40lm/W
LOR	-	46%
UGR	-	-

mm



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

.02 Preto / RAL 9005

.10 Alumínio anodizado

Obrigatório

54036 Acessório de suspensão 56051 Base transparente DALI ø60x35mm