



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tecnologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.


Acessórios de fixação para versão suspensa encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------|--------------|-----------|
| Potência | 14W | | 17,1W |
| Fluxo | 1200lm | | 880lm |
| Eficiência | 86lm/W | | 52lm/W |
| LOR | - | | 73% |
| UGR | - | | <10 |




Ângulo de abertura
Medium 31°

Aplicação



Peso
1,2Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

54036 Acessórios de suspensão

54034 Base transparente

ø60x35mm