


## inVision35 Recessed

23W\* / 1360lm\* / 2200K-5000K / DALI / Medium 31° / 611mm

60698



Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.


Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tenologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.

Acessórios de fixação encomendados

Acessórios de fixação encomendado separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. DALI DT8. IP20 | 230Vac | 50/60Hz






Ângulo de abertura Medium 31°



1170 lm 1020 lm 930 lm 2200K 3000K 5000K

Peso

2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária	
Potência	23W*	29W*	
Fluxo	1880lm*	1360lm*	
Eficiência	82lm/W	47lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<10	



## Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

.02 Preto / RAL 9005

## Obrigatório

50047 Acessório de encastrar

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com