


34W / 2875lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1422mm

61070




Design: Eduardo Souto de Moura
 Luminária de encastrar sem aba com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
 Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
 Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
 Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Fonte de alimentação.
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	34W	40W	
Fluxo	6125lm	2875lm	
Eficiência	180lm/W	72lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	



Ângulo de abertura
Diffuse



Aplicação
Peso
2,2Kg

mm

47x1424

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010**
- .02 Preto / RAL 9005**
- .10 Alumínio anodizado**

Obrigatório

59023 Acessório de encastrar trimless

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

