



## U45 Surface/Pendant

54W / 4480lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
2271mm

61112




Design: Eduardo Souto de Moura  
Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação.  
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



Ângulo de abertura  
Diffuse



Peso  
3,6Kg

LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	54W	63,5W	
Fluxo	9560lm	4480lm	
Eficiência	177lm/W	71lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	

Aplicação

Peso  
3,6Kg

### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

### Obrigatório

- 54036 Pendant direct fitting accessory
- 56051 Clear Base DALI
- ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

