

40W / 3550lm / 4000K / DALI / Diffuse /
2831mm

61145



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	40W		47,1W
Fluxo	7550lm		3550lm
Eficiência	189lm/W		75lm/W
LOR	-		47%
UGR	-		<25




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
4,5Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

54036 Pendant direct fitting accessory

56051 Clear Base DALI

e60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com