



## U45 Surface/Pendant

68W / 6600lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
2831mm

61146




Design: Eduardo Souto de Moura  
Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação.  
IP40 | 230Vac | 50/60Hz





Ângulo de abertura  
Diffuse



Peso  
4,5Kg

	<b>4000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>68W</b>	<b>80W</b>	
<b>Fluxo</b>	<b>13000lm</b>	<b>6600lm</b>	
<b>Eficiência</b>	<b>191lm/W</b>	<b>83lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>51%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	

2831 mm



### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

### Obrigatório

- 54036 Pendant direct fitting accessory
- 56051 Clear Base DALI
- ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com