

20W / 1630lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
1399mm

61328

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

| LED        | 2700K   | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência   | 20W     | 24,4W        |           |
| Fluxo      | 3500lm  | 1630lm       |           |
| Eficiência | 175lm/W | 67lm/W       |           |
| LOR        | -       | 47%          |           |
| UGR        | -       | <25          |           |



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,58Kg

mm

#### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

