


32W / 2900lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
2265mm

61548



Design: Eduardo Souto de Moura  
 Luminária encastrada sem aro, com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
 Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.  
 Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
 Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Fonte de alimentação.  
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



Ângulo de abertura  
Diffuse



Aplicação  
Peso  
5Kg

	<b>4000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>32W</b>	<b>37,6W</b>	
<b>Fluxo</b>	<b>6040lm</b>	<b>2900lm</b>	
<b>Eficiência</b>	<b>189lm/W</b>	<b>77lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>48%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	

mm

62x2267

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

## Obrigatório

59024 Acessório de encastrar à face

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos em pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

