

34W / 2875lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1429mm

61563



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Fonte de Luz **Luminária**


Potência **34W** **40W**

Fluxo **5975lm** **2875lm**

Eficiência **176lm/W** **72lm/W**

LOR **-** **48%**

UGR **-** **<25**



Ângulo de abertura Diffuse



Peso
3,1Kg

mm

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010**
- .02 Preto / RAL 9005**
- .10 Alumínio anodizado**

Obrigatório

54036 Pendant direct fitting accessory

54034 Clear Base

ø60x35mm

