

20W / 1725lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1429mm

61586



**Design:** Eduardo Souto de Moura  
**Luminária:** saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

**Difusor:** em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

**Topos:** em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Fonte de alimentação.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



**LED** 3000K

**Fonte de Luz**

**Luminária**


**Potência** 20W **24,4W**

**Fluxo** 3575lm **1725lm**

**Eficiência** 179lm/W **71lm/W**

**LOR** - **48%**

**UGR** - **<25**



**Ângulo de abertura**  
**Diffuse**



**Peso**  
**3,1Kg**

mm

**Acabamentos**

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

**Obrigatório**

**54036** Pendant direct fitting accessory

**56051** Clear Base DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

