

34W / 3125lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1429mm

61595



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Fonte de Luz **Luminária**


Potência	34W	40W
-----------------	------------	------------

Fluxo	6500lm	3125lm
--------------	---------------	---------------

Eficiência	191lm/W	78lm/W
-------------------	----------------	---------------

LOR	-	48%
------------	---	------------

UGR	-	<25
------------	---	---------------



Ângulo de abertura Diffuse



Peso
3,1Kg

mm

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

54036 Pendant direct fitting accessory

54034 Clear Base

ø60x35mm

