

68W / 6250lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
2831mm

61599



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação.  
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



**4000K**

**Fonte de Luz**

**Luminária**

**Potência**

**68W**

**80W**

**Fluxo**

**13000lm**

**6250lm**

**Eficiência**

**191lm/W**

**78lm/W**

**LOR**


**-**

**48%**

**UGR**

**-**

**<25**



**Ângulo de abertura Diffuse**



**Peso**  
**6,2Kg**

mm

**Acabamentos**

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

**Obrigatório**

**54036 Pendant direct fitting accessory**

**54034 Clear Base**

**ø60x35mm**

