


16W / 1380lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1143mm

61672



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária de encastrar sem aro, com corpo em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate ou com pintura texturada.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



**LED** 3000K

**Fonte de Luz** Luminária


**Potência** 16W 19,5W

**Fluxo** 2860lm 1380lm

**Eficiência** 179lm/W 71lm/W

**LOR** - 48%

**UGR** - <25



**Ângulo de abertura Diffuse**

**Aplicação**



**Peso**  
**2,5Kg**

□ mm

62x1145

**Acabamentos**

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

**Obrigatório**

**59024 Acessório de encastrar à face**

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos em pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

