



U60 IP54 Surface

40W / 3630lm / 4000K / DALI / Diffuse /
2831mm

61750



Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster. Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem. Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster. Acessórios de fixação não incluídos.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Fonte de Luz **Luminária**


Potência **40W** **47,1W**

Fluxo **7550lm** **3630lm**

Eficiência **189lm/W** **77lm/W**

LOR **-** **48%**

UGR **-** **<25**



Ângulo de abertura
Diffuse



Peso
6,2Kg

mm

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

