

34W / 3800lm / 3000K / On/Off / Prismatic /
1429mm

61867




Design: Eduardo Souto de Moura
 Luminária saliente ou suspensa corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
 Difusor em policarbonato prismático de baixa luminância e controlo de encadeamento (UGR<19 para Low Output ou UGR<22 para High output).
 Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
 Acessórios de suspensão fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Fonte de alimentação.
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	34W	40W	
Fluxo	6125lm	3800lm	
Eficiência	180lm/W	95lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<22	



Ângulo de abertura
Prismatic



Peso
3,1Kg

mm

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

- 54036 Pendant direct fitting accessory
- 54034 Clear Base
- ø60x35mm

