

68W / 7600lm / 3000K / On/Off / Prismatic /  
2831mm

61871




Design: Eduardo Souto de Moura  
 Luminária saliente ou suspensa corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
 Difusor em policarbonato prismático de baixa luminância e controlo de encadeamento (UGR<19 para Low Output ou UGR<22 para High output).  
 Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
 Acessórios de suspensão fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Fonte de alimentação.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>68W</b>	<b>80W</b>	
<b>Fluxo</b>	<b>12250lm</b>	<b>7600lm</b>	
<b>Eficiência</b>	<b>180lm/W</b>	<b>95lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>62%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;22</b>	



Ângulo de abertura  
Prismatic



Aplicação  
Peso  
6,2Kg

mm

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório  
**54036** Pendant direct fitting accessory  
**54034** Clear Base  
 ø60x35mm

