

27W / 3220lm / 4000K / On/Off / Prismatic /  
1149mm

61881




Design: Eduardo Souto de Moura  
 Luminária saliente ou suspensa corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
 Difusor em policarbonato prismático de baixa luminância e controlo de encadeamento (UGR<19 para Low Output ou UGR<22 para High output).  
 Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
 Acessórios de suspensão fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Fonte de alimentação.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	27W	32,9W	
Fluxo	5200lm	3220lm	
Eficiência	193lm/W	98lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<22	



Ângulo de abertura  
Prismatic



Aplicação  
Peso  
2,5Kg

mm

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

#### Obrigatório

- 54036 Pendant direct fitting accessory
- 54034 Clear Base
- ø60x35mm

