

48W / 3735lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1459mm

62042




Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



Ângulo de abertura
Diffuse



Aplicação
Peso
6,5Kg

	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	48W	50,6W	
Fluxo	6030lm	3735lm	
Eficiência	140lm/W	74lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<25	

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

- 54036 Acessórios de suspensão
- 54034 Base de alimentação transparente
ø60x35mm

