

45W / 1700lm / 2700K / On/Off / Diffuse  
indirect / 1560mm

62330



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.


IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 45W          | 65W       |
| Fluxo      |       | 4250lm       | 1700lm    |
| Eficiência |       | 94lm/W       | 26lm/W    |
| LOR        |       | -            | 40%       |
| UGR        |       | -            | <25       |

Ângulo de abertura  
Diffuse indirect

Aplicação

Peso  
7Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

54034 Clear base

Ø60x35mm

54080 Aluminium base

Ø60x37mm