

90W / 4600lm / 4000K / DALI / Diffuse
indirect / 2970mm

62352



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.


IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		90W	130W
Fluxo		11500lm	4600lm
Eficiência		128lm/W	35lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25

Ângulo de abertura
Diffuse indirect

Aplicação

Peso
14Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

54081 Aluminium base DALI

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com