

29W / 2250lm / 2700K / On/Off / Spot 21° /
1539mm

62414



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e bucim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED 2700K

Fonte de Luz Luminária


Potência	29W	35,4W
-----------------	------------	--------------

Fluxo	3030lm	2250lm
--------------	---------------	---------------

Eficiência	104lm/W	64lm/W
-------------------	----------------	---------------

LOR	-	74%
------------	---	------------

UGR	-	<10
------------	---	---------------



Ângulo de abertura
Spot 21°



Peso
1,4Kg

mm

Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Opcional

43430 Ligador IP68

4 polos

