

Tubo Evo

29W / 1980lm / 2700K / On/Off / Elliptical 22×47° / 1539mm

62418



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e bucim metálico.


Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz





| 10 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------------|-----------|
| Potência | 29W | 35,4W |
| Fluxo | 3030lm | 1980lm |
| Eficiência | 104lm/W | 56lm/W |
| LOR | - | 65% |
| UGR | - | <13 |



Ângulo de abertura Elliptical 22×47°

Aplicação



Peso

Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

43430 Ligador IP68

4 polos





mm

-1000 -