

9.6W / 660lm / 2700K / DALI / Elliptical
22x47° / 535mm

62424



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.


Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e bucim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	9.6W	12W	
Fluxo	1010lm	660lm	
Eficiência	105lm/W	55lm/W	
LOR	-	65%	
UGR	-	<13	



Ângulo de abertura
Elliptical 22x47°



Peso
0,5Kg

mm

Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Opcional

43431 Ligador IP68

5 polos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

