

27W / 3580lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1192mm

62513



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 50 mm de diâmetro.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com buciní plastico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Fonte de Luz **Luminária**


Potência	27W	32,9W
-----------------	------------	--------------

Fluxo	4780lm	3580lm
--------------	---------------	---------------

Eficiência	177lm/W	109lm/W
-------------------	----------------	----------------

LOR	-	75%
------------	---	------------

UGR	-	<28
------------	---	---------------



Ângulo de abertura Diffuse



Peso
1,3Kg

mm

Acabamentos

.25 Fosco

Obrigatório

43701 Acessório de fixação saliente

43703 Acessório de fixação suspenso

Opcional

59057 Acessório de fixação em aço inox

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem

Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência

C

Identificador modelo 28004771

