

## Tubo 50

20W / 2825lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 1472mm

62594



Design: Eduardo Souto de Moura Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 50 mm de diâmetro.


Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com bucim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	20W	24,4W
Fluxo	3775lm	2825lm
Eficiência	189lm/W	116lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<25



mm

Acabamentos

\_\_\_\_.25 Fosco

Obrigatório

43701 Acessório de fixação saliente

43703 Acessório de fixação suspenso

Opcional

**59057** Acessório de fixação em aço inox

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência B Identificador modelo 28004774

- 30 -1472 - 30 - - Ø50 -