

14W / 1720lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
632mm

62607



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 70 mm de diâmetro.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com bucin de plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h,  
L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



**2700K**

**Fonte de Luz** **Luminária**


<b>Potência</b>	<b>14W</b>	<b>17,1W</b>
-----------------	------------	--------------

<b>Fluxo</b>	<b>2390lm</b>	<b>1720lm</b>
--------------	---------------	---------------

<b>Eficiência</b>	<b>171lm/W</b>	<b>101lm/W</b>
-------------------	----------------	----------------

<b>LOR</b>	-	<b>72%</b>
------------	---	------------

<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>
------------	---	---------------



**Ângulo de abertura**  
**Diffuse**



**Peso**  
**1,1Kg**

**mm**

**Acabamentos**

**.25 Fosco**

Obrigatório

**43707 Acessório de fixação saliente**

**43709 Acessório de fixação suspenso**

Opcional

**59058 Acessório de fixação em aço inox**

**59059 Acessório de fixação de parede**

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência C  
Identificador modelo 28004771

