



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 70 mm de diâmetro.


Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com buçim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h,  
L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		27W	32,9W
Fluxo		4900lm	3520lm
Eficiência		181lm/W	107lm/W
LOR		-	72%
UGR		-	<25




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
1,4Kg



Acabamentos

.25 Fosco

Obrigatório

**43707** Acessório de fixação saliente

**43709** Acessório de fixação suspenso

Opcional

**59058** Acessório de fixação em aço inox

**59059** Acessório de fixação de parede

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência C

Identificador modelo 28004772