

## O975

### Surface/Pendant

102W / 8800lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
2287mm

62717



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com estrutura em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate e difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em policarbonato fosco de 5mm.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 102W         | 117W      |
| Fluxo      |       | 12600lm      | 8800lm    |
| Eficiência |       | 124lm/W      | 75lm/W    |
| LOR        |       | -            | 70%       |
| UGR        |       | -            | <22       |




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
3,66Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

44070 Acessórios de suspensão

Ø60x35mm

44060 Base de alimentação transparente

Ø60x35mm