

18W / 1440lm / 2200K / Medium 30° /  
1165mm

62772



Design: O/M

Módulo com corpo em perfil de alumínio com fonte de luz LED incorporada e difusor em acrílico fosco. Inclui cabo para conectar módulos com conector macho e fêmea.


Componentes fornecidos separadamente: fonte de alimentação, regulador de fluxo DALI, cabo de alimentação, cabo de extensão e acessórios de fixação 45°.

Comprimento máximo da soma dos módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP44 | 48Vdc



	<b>2200K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>18W</b>	<b>18W</b>	
<b>Fluxo</b>	<b>1760lm</b>	<b>1440lm</b>	
<b>Eficiência</b>	<b>98lm/W</b>	<b>80lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>82%</b>	
<b>UGR</b>	-	-	



**Ângulo de abertura  
Medium 30°**



**Aplicação**



**Peso**  
**0,35Kg**

□ mm

Acabamentos

● .25 Fosco

Included

Acessórios fixação O°  
34x19x7mm



Obrigatório

**18105** Cabo de alimentação  
2x0,35mm<sup>2</sup> (0,5m)

**18106** Cabo de alimentação  
2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18820** Fonte de alimentação 16W  
On/Off

**18821** Fonte de alimentação 30W  
On/Off

**18822** Fonte de alimentação 55W  
On/Off

**18823** Fonte de alimentação 75W  
On/Off

**18824** Fonte de alimentação 150W  
On/Off

**18833** Regulador de fluxo DALI

Opcional

**18107** Cabo de extensão  
2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18108** Cabo de extensão  
2x0,35mm<sup>2</sup> (5m)

**18831** Acessórios fixação 45°  
45x19,5x20mm