Limit

18W / 1720lm / 2700K / Medium 30° / 1165mm

62782

Design: O/M
Módulo com corpo em perfil de alumínio com fonte de luz LED incorporada e difusor em acrílico fosco.
Inclui cabo para conectar módulos com conetor macho e fêmea.
Componentes fornecidos separadamente: fonte de alimentação, regulador de fluxo DALI, cabo de alimentação, cabo de extensão e acessórios de fixação 45°.
Comprimento máximo da soma dos módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP44 | 48Vdc

LED 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**18W**	**18W**
Fluxo	**2080lm**	**1720lm**
Eficiência	**116lm/W**	**96lm/W**
LOR	**-**	**83%**
UGR	**-**	**-**



Ângulo de abertura
Medium 30°

Aplicação

Peso
0,35Kg

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

mm



Acabamentos

.25 Fosco

Included

Acessórios fixação O°

34x19x7mm

Obrigatório

18105 Cabo de alimentação 2x0,35mm² (0,5m)

18106 Cabo de alimentação 2x0,35mm² (1m)

18820 Fonte de alimentação 16W On/Off

18821 Fonte de alimentação 30W On/Off

18822 Fonte de alimentação 55W On/Off

18823 Fonte de alimentação 75W On/Off

18824 Fonte de alimentação 150W On/Off

18833 Regulador de fluxo DALI

Opcional

18107 Cabo de extensão 2x0,35mm² (1m)

18108 Cabo de extensão 2x0,35mm² (5m)

18831 Acessórios fixação 45° 45x19,5x20mm

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419