



Design: O/M

Módulo com corpo em perfil de alumínio com fonte de luz LED incorporada e difusor em acrílico fosco. Inclui cabo para conectar módulos com conector macho e fêmea.


Componentes fornecidos separadamente: fonte de alimentação, regulador de fluxo DALI, cabo de alimentação, cabo de extensão e acessórios de fixação 45°.

Comprimento máximo da soma dos módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP20 | 48Vdc



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		4,5W	4,5W
Fluxo		520lm	290lm
Eficiência		116lm/W	64lm/W
LOR		-	56%
UGR		-	-




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,09Kg

mm



Acabamentos

● .25 Fosco

Included

Acessórios fixação O°
34x19x7mm



Obrigatório

18105 Cabo de alimentação
2x0,35mm² (0,5m)

18106 Cabo de alimentação
2x0,35mm² (1m)

18820 Fonte de alimentação 16W
On/Off

18821 Fonte de alimentação 30W
On/Off

18822 Fonte de alimentação 55W
On/Off

18823 Fonte de alimentação 75W
On/Off

18824 Fonte de alimentação 150W
On/Off

18833 Regulador de fluxo DALI

Opcional

18107 Cabo de extensão
2x0,35mm² (1m)

18108 Cabo de extensão
2x0,35mm² (5m)

18831 Acessórios fixação 45°
45x19,5x20mm