



Design: O/M

Módulo com corpo em perfil de alumínio com fonte de luz LED incorporada e difusor em acrílico fosco. Inclui cabo para conectar módulos com conector macho e fêmea.


Componentes fornecidos separadamente: fonte de alimentação, regulador de fluxo DALI, cabo de alimentação, cabo de extensão e acessórios de fixação 45°.

Comprimento máximo da soma dos módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam. IP20 | 48Vdc



	<b>3000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>14W</b>	<b>14W</b>	
<b>Fluxo</b>	<b>1580lm</b>	<b>880lm</b>	
<b>Eficiência</b>	<b>113lm/W</b>	<b>63lm/W</b>	
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>56%</b>	
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



**Ângulo de abertura**  
**Diffuse**



**Aplicação**  
**Peso**  
**0,18Kg**

□ mm

#### Acabamentos

● .25 Fosco

#### Included

Acessórios fixação O°  
34x19x7mm



#### Obrigatório

**18105** Cabo de alimentação

2x0,35mm<sup>2</sup> (0,5m)

**18106** Cabo de alimentação

2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18820** Fonte de alimentação 16W

On/Off

**18821** Fonte de alimentação 30W

On/Off

**18822** Fonte de alimentação 55W

On/Off

**18823** Fonte de alimentação 75W

On/Off

**18824** Fonte de alimentação 150W

On/Off

**18833** Regulador de fluxo DALI

#### Opcional

**18107** Cabo de extensão

2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18108** Cabo de extensão

2x0,35mm<sup>2</sup> (5m)

**18831** Acessórios fixação 45°

45x19,5x20mm