

Tubo 70

24W / 3090lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1752mm

63094



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 70 mm de diâmetro.


Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com buçim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h,
L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	24W	29,3W	
Fluxo	4290lm	3090lm	
Eficiência	179lm/W	106lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<25	




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
1,7Kg



Acabamentos

☐ .25 Fosco

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

43709 Acessório de fixação suspenso

Optional

59058 Acessório de fixação em aço inox

59059 Acessório de fixação de parede

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência
C

Identificador modelo 28004772